




Amarras Insulok

HellermannTyton tiene una línea completa de amarras en diversos materiales, colores, estilos y tamaños, producidas bajo estándares de calidad rigurosos, con el fin de obtener el máximo desempeño



Especificaciones del Material	
Material	Nylon 6.6 (PA6.6)
Color	Natural y Negro
Temperatura de trabajo	-40°C a +85°C
Inflamabilidad	UL94V-2


Informaciones Técnicas

Referencia	Longitud nominal mm	Ancho mm	Diámetro máximo de amarre mm	Tensión mínima de rotura			Herramienta de aplicación
				kgf	lbs	N	
T18S	83.0	2.30	16.0	8.0	18.0	80.0	MK7P, MK3P, EVO7
T18R	100.0	2.50	22.0				
T18I	140.0	2.50	35.0				
T18L	200.0	2.50	55.0				
T25L	240.0	2.80	65.0	11.0	25.0	110.0	MK7P, MK3P, MK7HT, EVO7
T25LL	330.0	2.80	95.0				
T30R	150.0	3.60	35.0				
T30L	190.0	3.60	50.0	14.0	30.0	135.0	
T30LL	285.0	3.50	80.0				
T40R	175.0	4.00	45.0				
T40L	365.0	4.00	105.0	18.0	40.0	180.0	
T50R	200.0	4.60	50.0				
T50M	245.0	4.60	73.0	22.0	50.0	225.0	MK7HT, MK7P, MK9P, MK9, MK3P, MK9HT, EVO7
T50L	390.0	4.60	110.0				
LR55R	195.0	4.70	49.0	25.0	55.0	245.0	
T80I	300.0	4.70	85.0				
T120S	225.0	7.60	55.0	54.0	120.0	535.0	MK9P, MK9, MK9HT
T120I	300.0	7.60	80.0				
T120R	390.0	7.60	100.0				
T120L	760.0	7.60	225.0	68.0	150.0	670.0	
RLT150	770.0	8.90	225.0				
T150M	535.0	8.90	150.0				
T150R	390.0	8.90	105.0				
T150L	820.0	8.90	245.0				
T150LL	925.0	8.90	275.0				
T150XL	1095.0	8.90	330.0	113.0	250.0	1115.0	
T150XLL	1325.0	8.90	405.0				
T250S	235.0	13.10	50.0	113.0	250.0	1115.0	
T250R	535.0	13.10	150.0				



Outras cores e materiais sobre consulta.

Amarras Insulok Estabilizadas al Calor

Para aplicaciones en temperaturas hasta 105 ° C



Especificaciones del Material	
Material	Nylon 6.6 Estabilizado al calor (PA6.6HS)
Color	Natural y Negro
Temperatura de trabajo	-40°C a +105°C
Inflamabilidad	UL94V-2


Informaciones Técnicas

Referencia	Longitud nominal mm	Ancho mm	Diámetro máximo de amarre mm	Tensión mínima de rotura			Herramienta de aplicación
				kgf	lbs	N	
T18S - HS	83.0	2.30	16.0	8.0	18.0	80.0	MK7P, MK3P, EVO7
T18R - HS	100.0	2.50	22.0				
T18L - HS	200.0	2.50	55.0				
T30R - HS	150.0	3.60	35.0	14.0	30.0	135.0	MK7P, MK3P, MK7HT, EVO7
T50R - HS	200.0	4.60	50.0				
T50M - HS	245.0	4.60	73.0	22.0	50.0	225.0	MK7HT, MK7P, MK9P, MK9, MKT9HT, MK3P, EVO7
T50L - HS	390.0	4.60	110.0				
T80I - HS	300.0	4.60	85.0				
T120S - HS	225.0	7.60	55.0	54.0	120.0	535.0	MK9P, Mk9, MK9HT
T120I - HS	300.0	7.60	80.0				
T120R - HS	390.0	7.60	100.0				
RLT150 - HS	770.0	8.90	225.0	68.0	150.0	670.0	
T250S - HS	235.0	13.10	50.0	113.0	250.0	115.0	
T250R - HS	535.0	13.10	150.0				




Ítems sujetos a suministro de lote mínimo

Amarras Insulok en Nylon 4.6

Para aplicaciones en temperaturas hasta 150° C.



Especificaciones del Material	
Material	Nylon 4.6 (PA4.6)
Color	Natural y Negro
Temperatura de trabajo	-40°C a +150°C
Inflamabilidad	UL94V-2

Informaciones Técnicas

Referencia	Longitud nominal mm	Ancho mm	Diámetro máximo de amarre mm	Tensión mínima de rotura			Herramienta de aplicación
				kgf	lbs	N	
T18R - 4.6	100.0	2.50	22.0	8.0	18.0	80.0	MK7P, MK3P, EVO7
T18L - 4.6	200.0	2.50	55.0				
T30R - 4.6	150.0	3.60	35.0				
T50R - 4.6	200.0	4.60	50.0	14.0	30.0	135.0	MK7P, MK3P, MK7HT, EVO7
T80I - 4.6	300.0	4.60	85.0				
T120R - 4.6	390.0	7.60	100.0	54.0	120.0	535.0	MK7P, MK3P, MK7HT, MK9, MK9P, MK9HT, EVO7

*Ítems sujetos a suministro de lote mínimo.