


**TIPTAG**

Impresos por el proceso de transferencia térmica (impresora TT4000, software TagPrint Pro y Cinta de impresión Durattach - páginas 49 y 51) y fijados a los cables con amarras insulok T30 o T50. Se suministran en rollos. Desarrollado para aplicaciones donde no es posible la utilización de marcadores aplicados por los extremos, sea en función del diámetro del cable, o porque ya esté conectado.

**Especificaciones del Material**

Material	Poliolefina
Color	Blanca e Amarilla
Temperatura de trabajo	-40°C a +90°C
Inflamabilidad	Autoextinguible V0
Comportamiento del fuego	Baja inflamabilidad, baja emisión de gases, baja toxicidad, libre de halógeno

OBS.: Colores especiales bajo consulta.

**Información Técnica**

Referencia	Ancho A mm	Longitud B mm	Área de impresión "C" mm	Etiquetas por rollo	Caracteres máximos por línea fuente estándar*
TIPTAG 11 X 65	11	65	40	190	18 (2 linhas)
TIPTAG 11 X 100	11	100	75	120	26 (2linhas)
TIPTAG 15 X 65	15	65	40	190	18 (3 linhas)
TIPTAG 15 X 100	15	100	75	120	26 (3 linhas)
TIPTAG 25 X 65	25	65	40	190	18 (4 linhas)
TIPTAG 25 X 100	25	100	75	120	26 (4 linhas)
TIPTAG 40 X 105	40	105	80	115	28 (6 linhas)

**Servicio de Impresión TIPS**

HellermannTyton ofrece a sus clientes el Servicio de Impresión de transferencia térmica para toda la línea de Identificadores termorretráctiles, Marcadores CM, TIPTAG's y TULT.

La información se debe enviar electrónicamente en programa "Excel", por CD-Room o correo electrónico, y nosotros entregamos las piezas grabadas.

Este servicio se ejecuta rápidamente no causando retrasos en la producción del cliente y siempre acorde al estándar de calidad HellermannTyton.

